

Comfort 360

Aandrijfsystemen voor garagedeuren

Marantec 
Antriebstechnik



blueline

 EASY
OPERATING
SYSTEM

MSBUS 



Comfort 360

ARTIKEL	ARTIKELNR.	STUKPRIJS
Comfort 360	118 397	

LEVERINGSPAKKET

- Aandrijving met geïntegreerde besturing
- Digital 921-moduleontvanger, 868 MHz bi-linked
- Digital 564, 4-kanaals, 868 MHz bi-linked
- Digital 572 micro-handzender, 2-kanaals, 868 MHz bi-linked
- Universele inbouwset voor kante- en sectionaaldeuren
- Netkabel met Euro-stekker, 1500 mm

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale spanning	230 V AC
Nominale frequentie	50/60 Hz
Stroomopname	1,1 A
Vermogensopname bedrijf	0,25 kW
Vermogensopname stand-by	ca. 0,6 W
Bedrijfssoort (inschakelduur)	S2-2 min
Motorspanning	24 V DC
Stuurspanning	24 V DC
Beschermingsgraad	Aandrijving) IP 20
Veiligheidsklasse	II

MECHANISCHE GEGEVENS

Trek- en drukkracht	max. 650 N
Loopsnelheid	max. 220 mm/s
Openingstijd (deurspecifiek)	ca. 9,5 s

OMGEVINGSGEGEVENS

Afmetingen (BxHxD)	(aandrijving) 360x135x335 mm (verpakking) 375x150x500 mm
Gewicht (totaal)	ca. 7,4 kg
Temperatuurbereik	-20 °C tot +60 °C
Verlichting	2 x 10-ledmodule

FUNCTIE

- Stroomspaarstechniek blueline
- Snelloopfunctie speed
- Elektronische eindafschakeling
- Soft-Start/Soft-Stop/Soft-Loop
- Elektronische openschuifbeveiliging
- Blokkeerbeveiliging
- Looptijdbegrenzing
- Ontkoppeling via trekkoord (binnen)
- Aandrijfkop, +/- 90° draaibaar
- Marantec EOS-programmering met LCD-scherm
- Draairichtingsomkering programmeerbaar
- Back jump (ontlasting van het rubberbodempfoel)
- Automatisch sluiten
(alleen bruikbaar in combinatie met een fotocel)
- Deur open tijd programmeerbaar
- Verlichtingstijd programmeerbaar en draadloos schakelbaar
- Uitschakelautomaat OPEN en DICHT afzonderlijk programmeerbaar
- Tussenpositie OPEN en DICHT afzonderlijk programmeerbaar
- Bewegingssnelheid OPEN en DICHT afzonderlijk programmeerbaar
- Softlooppositie OPEN en DICHT afzonderlijk programmeerbaar
- Softloopsnelheid OPEN en DICHT afzonderlijk programmeerbaar
- Programmeerbare impulsingang
- Onderhoudsteller (interval programmeerbaar) en cycliteller
- Foutsigenering met foutgeheugen
- Meertraps-resetfunctie (besturing, veiligheid, handzenders enz.)
- Aansluiting (conventioneel) voor drukknop, fotocel en ruststroomcircuit
- Aansluiting (MS-Bus) voor uitbreidingsprintplaten (printplaten geïntegreerd)
- Aansluiting (MS-Bus) voor het hand-programmeerapparaat en uitbreidingsmodules
- Aansluiting voor Battery-Backup (back-up 100 geïntegreerd)
- Uitgang 24 V DC, max. 50 mA

TOEPASSING

- Aandrijving voor garagedeuren in de particuliere sector
- Voor kanteleuren tot 3.500 mm deurbreedte en 110 kg deurgewicht
- Voor enkelwandige sectionaaldeuren tot 5.000 mm deurbreedte en 110 kg deurgewicht
- Voor dubbelwandige sectionaaldeuren tot 3.000 mm deurbreedte en 110 kg deurgewicht
- In combinatie met Marantec-aandrijfrails

Garagedeuraandrijvingen

Draadloos toebehoren bi-linked

Draadloos toebehoren Multi-Bit

Algemeen toebehoren

Comfort 370

Aandrijfsystemen voor garagedeuren



blueline

EOS EASY
OPERATING
SYSTEM

MSBUS



Comfort 370

ARTIKEL	ARTIKELNR.	STUKPRIJS
Comfort 370	118 398	

LEVERINGSPAKKET

- Aandrijving met geïntegreerde besturing
- Digital 921-moduleontvanger, 868 MHz bi· linked
- Digital 564 mini handzender, 4-kanaals, 868 MHz bi· linked
- Digital 572 micro-handzender, 2-kanaals, 868 MHz bi· linked
- Universele inbouwset voor kante- en sectionaaldeuren
- Netkabel met Euro-stekker, 1500 mm

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale spanning	230 V AC
Nominale frequentie	50/60 Hz
Stroomopname	1,1 A
Vermogensopname bedrijf	0,25 KW
Vermogensopname stand-by	ca. 0,6 W
Bedrijfssoort (inschakelduur)	S2-2 min
Motorspanning	24 V DC
Stuurspanning	24 (aandrijving) IP 20
Beschermingsgraad	II
Veiligheidsklasse	

MECHANISCHE GEGEVENS

Trek- en drukkracht	max. 850 N
Loopsnelheid	max. 235 mm/s
Openingstijd (deurspecifiek)	ca. 9,0 s

OMGEVINGSGEGEVENS

Afmetingen (BxHxD)	(aandrijving) 360x135x335 mm (verpakking) 375x150x500 mm
Gewicht (totaal)	ca. 7,4 kg
Temperatuurbereik	-20 °C tot +60 °C
Verlichting	2 x 10-ledmodules

FUNCTIE

- Stroomspaarstechniek blueline
- Snelloopfunctie speed
- Elektronische eindafschakeling
- Soft-Start/Soft-Stop/Soft-Loop
- Elektronische openschuifbeveiliging
- Blokkeerbeveiliging
- Looptijdbegrenzing
- Ontkoppeling via trekkoord (binnen)
- Aandrijfkop, +/- 90° draaibaar
- Marantec EOS-programmering met LCD-scherm
- Draairichtingsomkering programmeerbaar
- Back jump (ontlasting van het rubberbodemprofiel)
- Automatisch sluiten
(alleen bruikbaar in combinatie met een fotocel)
- Deur open tijd programmeerbaar
- Verlichtingstijd programmeerbaar en radiografisch schakelbaar
- Uitschakelautomaat OPEN en DICHT afzonderlijk programmeerbaar
- Tussenpositie OPEN en DICHT afzonderlijk programmeerbaar
- Bewegingssnelheid OPEN en DICHT afzonderlijk programmeerbaar
- Softlooppositie OPEN en DICHT afzonderlijk programmeerbaar
- Softloopsnelheid OPEN en DICHT afzonderlijk programmeerbaar
- Programmeerbare impulsingang
- Onderhoudsteller (interval programmeerbaar) en cycliteller
- Foutsignalering met foutgeheugen
- Meertraps-resetfunctie (besturing, veiligheid, handzenders enz.)
- Aansluiting (conventioneel) voor drukknop, fotocel en ruststroomcircuit
- Aansluiting (MS-Bus) voor uitbreidingsprintplaten (printplaten geïntegreerd)
- Aansluiting (MS-Bus) voor het hand-programmeerapparaat en uitbreidingsmodules
- Aansluiting voor Battery-Backup (back-up 100 geïntegreerd)
- Uitgang 24 V DC, max. 50 mA

TOEPASSING

- Aandrijving voor garagedeuren in de particuliere sector
- Voor kanteleuren tot 5000 mm deurbreedte en 185 kg deurgewicht
- Voor enkelwandige sectionaaldeuren tot 5.500 mm deurbreedte en 185 kg deurgewicht
- Voor dubbelwandige sectionaaldeuren tot 5.500 mm deurbreedte en 185 kg deurgewicht
- In combinatie met Marantec-aandrijfrails

Comfort 380

Aandrijfsystemen voor garagedeuren

Marantec 
Antriebstechnik



blueline

 EASY
OPERATING
SYSTEM

MSBUS 



Comfort 380

ARTIKEL	ARTIKELNR.	STUKPRIJS
Comfort 380	118 399	

LEVERINGSPAKKET

- Aandrijving met geïntegreerde besturing
- Digital 921-moduleontvanger, 868 MHz bi-linked
- Digital 564 mini handzender, 4-kanaals, 868 MHz bi-linked
- Digital 572 micro-handzender, 2-kanaals, 868 MHz bi-linked
- Universele inbouwset voor kante- en sectionaaldeuren
- Netkabel met Euro-stekker, 1500 mm

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale spanning	230 V AC
Nominale frequentie	50/60 Hz
Stroomopname	1,1 A
Vermogensopname bedrijf	0,25 KW
Vermogensopname stand-by	ca. 0,6 W
Bedrijfssoort (inschakelduur)	S2-5 min
Motorspanning	24 V DC
Stuurspanning	24 V DC
Beschermingsgraad	(Aandrijving) IP 20
Veiligheidsklasse	II

MECHANISCHE GEGEVENS

Trek- en drukkracht	max. 1.100 N
Loopsnelheid	max. 180 mm/s
Openingstijd (deurspecifiek)	ca. 12 s

OMGEVINGSGEGEVENS

Afmetingen (BxHxD)	(aandrijving) 360x135x335 mm (verpakking) 375x150x500 mm
Gewicht (totaal)	ca. 7,5 kg
Temperatuurbereik	-20 °C tot +60 °C
Verlichting	2 x 10-ledmodules

FUNCTIE

- Stroomspartechniek blueline
- Snelloopfunctie speed
- Elektronische eindafschakeling
- Soft-Start/Soft-Stop/Soft-Loop
- Elektronische openschuifbeveiliging
- Blokkeerbeveiliging
- Looptijdbegrenzing
- Ontkoppeling via trekkoord (binnen)
- Aandrijfkop, +/- 90° draaibaar
- Marantec EOS-programmering met LCD-scherm
- Draairichtingsomkering programmeerbaar
- Back jump (ontlasting van het rubberbodempfiel)
- Automatisch sluiten
(alleen bruikbaar in combinatie met een fotocel)
- Deur open tijd programmeerbaar
- Verlichtingstijd programmeerbaar en radiografisch schakelbaar
- Uitschakelautomaat OPEN en DICHT afzonderlijk programmeerbaar
- Tussenpositie OPEN en DICHT afzonderlijk programmeerbaar
- Bewegingssnelheid OPEN en DICHT afzonderlijk programmeerbaar
- Softlooppositie OPEN en DICHT afzonderlijk programmeerbaar
- Softloopsnelheid OPEN en DICHT afzonderlijk programmeerbaar
- Programmeerbare impulsingang
- Onderhoudsteller (interval programmeerbaar) en cycliteller
- Foutsignalering met foutgeheugen
- Meertraps-resetfunctie (besturing, veiligheid, handzenders enz.)
- Aansluiting (conventioneel) voor drukknop, fotocel en ruststroomcircuit
- Aansluiting (MS-Bus) voor uitbreidingsprintplaten (printplaten geïntegreerd)
- Aansluiting (MS-Bus) voor het hand-programmeerapparaat en uitbreidingsmodules
- Aansluiting voor Battery-Backup (back-up 100 geïntegreerd)
- Uitgang 24 V DC, max. 50 mA

TOEPASSING

- Aandrijving voor garagedeuren in de particuliere sector
- Voor kanteleuren tot 6.000 mm deurbreedte en 220 kg deurgewicht
- Voor enkelwandige sectionaaldeuren tot 6.000 mm deurbreedte en 220 kg deurgewicht
- Voor dubbelwandige sectionaaldeuren tot 6.000 mm deurbreedte en 220 kg deurgewicht
- In combinatie met Marantec-aandrijfrails

Garagedeuraandrijvingen

Draadloos toebehoren bi-linked

Draadloos toebehoren Multi-Bit

Algemeen toebehoren